

SIBCURING HC1 - KARTA TECHNICZNA

Bezbarwny impregnat do pielęgnacji powierzchni betonowych

Opis

SIBCURING HC1 jest bezbarwnym preparatem naftowo-żywicznym zapewniającym prawidłową hydratację cementu poprzez właściwą pielęgnację.

OPIS PRODUKTU

Obszary zastosowań

Obiekty przemysłowe, handlowe lub mieszkalne, na terenie których odbywa się ruch o średnim i dużym natężeniu:

- parkingi i piwnice,
- składy i magazyny,
- hale produkcyjne,
- szkoły i pawilony wystawowe,
- hiper i supermarkety.

Właściwości

- łatwy w aplikacji,
- redukuje pylenie powierzchni betonu,
- redukuje utratę wody podczas wiązania betonu,
- ogranicza występowanie rys skurczowych w betonie,
- zwiększa szczelność i wytrzymałość powierzchni betonowej.

Aplikacja

SIBCURING HC1 powinien być nakładany na świeży beton od razu po jego końcowym, mechanicznym zatarciu. Impregnat najlepiej nakładać poprzez natrysk, a powierzchnia betonowa powinna być podzielona na pola, aby łatwiej kontrolować zużycie preparatu.

Zużycie

Zaleca się stosowanie 0,1 litra/m²

Składowanie, pakowanie i termin ważności

Opakowania: 20l plastikowe banki lub 200l metalowe beczki. Bańki i beczki należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wysokich i niskich temperatur. Produkt należy chronić przed wysoką temperaturą i mrozem. Jeśli zalecane warunki przechowywania są przestrzegane, produkt ten ma 12 miesięcy okres przydatności do użycia, licząc od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Należy stosować podstawowe zasady higieny w przemyśle, stosować ochronne ubranie tj. rękawiczki, okulary itp.